ViewSonic®

NextVision™ N1700w LCD TV

Der N1700w bringt Ihnen Widescreen-TV auf Ihren Schreibtisch.

Der mit einem leistungsstarken 20-Watt-Audio-System ausgestattete LCD-TV N1700w bietet echtes Widescreen-Erlebnis. Er ist HDTV-kompatibel, sein neuartiger Video Prozessor skaliert und optimiert zudem Videosignale für formatfüllende Darstellungen. Zum Lieferumfang gehört eine separate TV Tuner-Adapter-Box, die den Empfang von terrestrischen und Kabel-Programmen ermöglicht. Darüber hinaus lassen sich an den Adapter auch problemlos Digitalkameras, DVD Player, Spielekonsolen oder andere Videoquellen anschliessen, ohne das der PC hierfür in Betrieb sein muß. Mit dem N1700w LCD-TV könnte der Schreibtisch-Stuhl bald zu Ihrem Lieblingsplatz im Haus werden.

- **HDTV auf Ihrem Schreibtisch**
  HDTV Bildqualität auf Ihrem Schreibtisch bei Verbindung zu einer High-Definition-Signalquelle. Standard- und High-Definition-Kompatibilität inklusive HDTV: 480i, 576i, 576p, 720p und 1080i.
- **Innovatives Widescreen-Format**
  16:9 Seitenverhältnis für eindrucksvolle Widescreen-Panorama-Erlebnisse.
- **Viele Anschlussoptionen inkl. Optisync™-Technologie**
  Die Multi-Mode-Eingangs-Technologie unterstützt zahlreiche Signalarten: digitale (DVI), analoge (VGA), Component, Composite und TV/Antenne.
- **Optimiert für Display-Entertainment**
  Dank eines maximalen Helligkeitswertes von 400 cd/m² sowie eines großartigen Kontrastverhältnisses von 400:1 eignet sich dieses Display gleichermaßen für Video- wie Datendarstellungen.
- **1.280 x 768 optimale Auflösung (WXGA)**
  Perfekt als LCD-Display für den PC (bis 1.280 x 1.024) oder als TV (bis zu 1.280 x 720 High-Definition) einsetzbar. 16:9 Seitenverhältnis für eindrucksvolle Widescreen-Panorama-Erlebnisse.
- **Innovative Bildsignalverarbeitung**
  Präzise Skalierung und Bildsignalverarbeitung dank 3-D-Kammfilter und bei Wiedergabe von NTSC-Original-Material eine 3:2 Pull-Down-Korrektur
- **Bild-in-Bild-Funktion**
  Während Sie mit Computer-Anwendungen arbeiten können Sie gleichzeitig fernsehen.
- **Leistungsstarkes Audio-System**
  Das integrierte Ultra-High-Fidelity 20-Watt Audio-System (2x 10 Watt) liefert einen satten Sound.

ViewSonic®
See the difference.™

www.ViewSonic.de

ViewSonic®

NextVision™ N1700w LCD TV

- **Innovative TV-Funktionen**
  Multiview (POP) und Bild-in-Bild (PIP)
- **Sehr große Blickwinkel**
  160° horizontal und 160° vertikal
- **Autotuning-Funktion**
  Für stets bestmögliche Darstellungen analysiert das Modell die eingehenden Video- und Computersignale und optimiert die Display-Einstellungen automatisch.
- **Sensor-Tasten**
  Besonders komfortable Einstellungen: schlanke Metallic-Soft-Touch-Tasten mit integrierten Sensoren reagieren auf die leisesten Berührungen.
- **PC & Mac®[1] kompatibel**

ISO 9001 FM 40187 ISO 14001 EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS\EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.

17" TFT NEXTVISION™ WIDESCREEN-LCD-DISPLAY MIT ON SCREEN DISPLAY

LCD PANEL	**Typ**	Widescreen-MVA-TFT- Aktiv-Matrix (16,7 Mio. Farben)
	Anzeigebereich	17" (43,2 cm) diagonal, 370 mm hor. x 222 mm vert.
	Pixel Pitch	0,289 mm
	Optimale Auflösung	1.280 x 768
	Kontrastverhältnis	400:1
	Blickwinkel	160° horizontal, 160° vertikal (bei 10:1)
	Reaktionszeit	25 ms (Tr + Tf)
	Lichtquelle	Long-life 50.000 Stunden (typ.)
	Helligkeit	400 cd/m² (typ.)
	Glasoberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
VIDEO INPUT	**Video**	RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm) , DVI-D
	Frequenz	F_h: 30-64 kHz, F_v: 50-75 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL)
KOMPATIBILITÄT	**PC**	PC und kompatible (von VGA bis zu 1.280 x 1.024)
	Macintosh®[1]	PowerMac™ (bis zu 1.280 x 1.024)
HDTV	**Kompatibilität**	480i, 576i, 576p, 720p, 1080i
ANSCHLUSS	**Analog RGB**	15-poliger D-Sub (abnehmbar)
	Digital	24-poliger DVI-D (abnehmbar)
	Audio	3,5 mm-Klinkenbuchse Line in, 3,5 mm-Klinkenbuchse Line out
	Kopfhörer	3,5 mm-Klinkenbuchse
	VXP	36-poliger VXP (abnehmbar)
ANSCHLUSS TUNER-ADAPTER (VXP-25)	**Tuner**	Antennen-Buchse
	Video	1 x Cinch Composite, 3 x Cinch Component ($YP_b P_r$)
	Audio	3,5 mm Line in
ANTENNE/KABEL	**Tuner**	Multi-Standard (PAL-B/G, PAL-I, PAL-D/K, SECAM-L)
	Frequenzbereich	45-855,5 MHz
	Anzahl Sender	2-69 terrestrisch, 2-125 Kabel (Hyperband mit Sonderkanälen)
AUDIO	**Lautsprecher**	2 x 10 Watt-Stereo-Lautsprecher, 20 Watt total
STROM VERSORGUNG	**Spannung**	AC 90-264 V 50/60 Hz (Autoswitch), externes Netzteil
	Leistungsaufnahme	90 Watt (max.), < 3 Watt (Standby)
BEDIENUNGS ELEMENTE	**Wahltasten**	Power ein/aus, Stummschaltung, Lautstärke +/-, Menü, aufwärts, abwärts, Auswahl/Enter
	OSD	Kontrast, Helligkeit, Farbsättigung, Schärfe, Farbton, Bild-in-Bild-Tracking, Farbkalibrierung (9300K, 6500K, 5000K, Benutzer),H Größe, H/V Position, Feinabstimmung, Kantenglättung, automatische Synchronisierung, Sleep-Modus, Bild-in-Bild-Quelle, Skalierungs-Modus (vollflächig, 1:1, Seitenverhältnis füllend), Seitenverhältnis (16:9, 4:3), Tuner-Input, Sender-Setup, Sender hinzufügen/löschen, Sender-Bezeichnung, Sender sortieren, Bass, Höhen, Balance, Stereo/Mono-Modus, Audioquellen-Wahl, Audio-Feedback-Toggle, OSD-Sprache, OSD-Position, OSD-Hintergrund, System-Info
FERNBEDIENUNG		Power ein/aus, Recall, Multiview (POP), Bild-in-Bild (PIP), Eingangswahl, Senderwahl auf/ab, Lautstärke +/-, Stummschaltung, Standbild (Freeze), Zoom, Menü, Enter, Navigation (rechts, links, oben, unten), Programmwahltasten
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	5° C bis 40° C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN		414 mm (H) x 431 mm (B) x 172 mm (T)
GEWICHT	**Netto**	5,6 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'99, TÜV/GS, FCC-B, CE, MPR II, BSMI, CCC, C-Tick, UL, C-UL, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, ENERGY STAR, CB Report, ICES-003B, VCCI
POWERMANAGEMENT		ENERGY STAR®, Nutek
GARANTIE		2 Jahre Garantie

ViewSonic®
See the difference.™

www.ViewSonic.de

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux	Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
ViewSonic Denmark	Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland	Tel: +358 (9) 54 06 40 70
ViewSonic Italy	Tel: +39 0289 079 340
ViewSonic MEA	Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway	Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain	Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden	Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. Copyright © 2003, ViewSonic Corporation. Dieses ViewSonic-Produkt entspricht den ENERGY STAR®-Richtlinien für effizientes Energiemanagement. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführten Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. VS N1700w 09/03-G